



Listino prezzi al pubblico

Ultima modifica venerdì 20 luglio 2018, alle ore 17:21

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.



Plug and play, new media

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

Paradigm

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Shift	A2		cad. 289,00
Shift	H15	Cuffia stereo a sistema chiuso . Altoparlanti dinamici da 40mm con magnete al neodimio e membrane in mylar. Auricolari sigillati per un isolamento passivo ottimale dal rumore ambientale e cuscinetti in schiuma automodellante. Struttura pieghevole con banda dell'archetto regolabile. Costruita con materiali ad alta resistenza. Sistema con comando/microfono a filo compatibile con iPod/iPhone. Cavo in rame OFC intercambiabile. Custodia in pelle da trasporto.. Cadauno.	cad. 199,00
Shift	H15NC	Cuffia stereo a sistema chiuso con sistema di riduzione attiva del rumore ambientale. Altoparlanti dinamici da 40mm con magnete al neodimio e membrane in mylar. Auricolari sigillati per un isolamento passivo ottimale dal rumore ambientale e cuscinetti in schiuma automodellante. Struttura pieghevole con banda dell'archetto regolabile. Costruita con materiali ad alta resistenza. Sistema con comando/microfono a filo compatibile con iPod/iPhone. Cavo in rame OFC intercambiabile. Custodia in pelle da trasporto.. Cadauno.	cad. 299,00
Shift	Millenia CT		cad. 699,00
Shift	MilleniaOne CT		cad. 1.199,00
Shift	Soundscape	Sistema surround 5.1 attivo, Soundbar con connettività Bluetooth aptX. 7 altoparlanti: 3 tweeter, 4 midwoofer. Elaborazione del segnale tramite DSP. Movie Mode e Music Mode. Decodifica Dolby Digital integrata. 7 x 50W classe D ad alta efficienza. Ingressi analogici, ingressi digitali e connettività Bluetooth aptX. Possibilità di fissaggio a muro tramite staffa o appoggiato tramite supporto da tavolo, entrambi in dotazione. Telecomando in dotazione.. Cadauno.	cad. 1.749,00
Shift	Soundtrack System 2	Sistema surround 2.1 attivo, Soundbar con connettività Bluetooth aptX. 7 altoparlanti: 2 tweeter, 2 midwoofer, 2 radiatori passivi 1 subwoofer wireless. Elaborazione del segnale tramite DSP. Movie Mode e Music Mode. Decodifica Dolby Digital integrata. Amplificazione 100W per i subwoofer e 2 x 25W soundbar. Classe D ad alta efficienza. Ingresso analogico, ingresso digitale e connettività Bluetooth aptX. Possibilità di fissaggio a muro tramite staffa o appoggiato tramite supporto da tavolo, entrambi in dotazione. Telecomando in dotazione.. Cadauno.	cad. 899,00



Sorgenti digitali

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

Moon

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Evolution	650D	Lettore di compact disc/Convertitore HiEnd - DAC 192 kHz/32 bit - Ingresso USB 192 kHz/24 bit - Uscite bilanciate - Rapporto S/R 120 dB - Porta RS-232 - Peso 16 kg. Cadauno.	cad. 7.500,00
Evolution	780D Streaming DSD DAC	Convertitore D/A Hi-End - Streamer MiND - Connessione Ethernet e wireless - Convertitore D/A segnali PCM fino a 384kHz/32bit (USB) - DAC DSD 64/18/256-32bit - 9 ingressi digitali inclusi USB e Bluetooth aptX - Porta RS-232 - Peso 17 kg. Cadauno.	cad. 12.900,00
Neo	260D	Lettore di compact disc HiEnd con convertitore a 32 bit - 2 ingressi digitali coassiali, 1 ingresso ottico, 1 ingresso USB, Rapporto S/R 110 dB - Porta RS-232 - Peso 6,3 kg. Cadauno.	cad. 2.800,00
Neo	280D DAC	Convertitore D/A segnali PCM fino a 384kHz/32bit (USB) - DAC DSD 64/128/256-32bit - 7 ingressi digitali inclusi USB - Porta RS-232 - Peso 7,3 kg . Cadauno.	cad. 2.300,00
Neo	280D MiND2 Streaming DSD DAC	Convertitore D/A segnali PCM fino a 384kHz/32bit (USB) - DAC DSD 64/18/256-32bit - Streamer MiND - Connessione Ethernet e wireless - 7 ingressi digitali inclusi USB e Bluetooth aptX - Porta RS-232 - Peso 7,5 kg. Cadauno.	cad. 2.800,00
Neo	390D MiND2 Streaming DSD DAC	Convertitore D/A segnali PCM fino a 384kHz/32bit (USB) - DAC DSD 64/18/256-32bit - Streamer MiND - Connessione Ethernet e wireless - 7 ingressi digitali inclusi USB e Bluetooth aptX - Porta RS-232 - Peso 7,5 kg. Cadauno.	cad. 4.990,00



Preamplificatori

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

Anthem

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
STR	Preamplifier	Preamplificatore stereofonico, convertitore DAC DSD e PCM, ingresso phono MM e MC, sistema di correzione della risposta ambientale ARC. Cadauno.	cad. 3.999,00

Moon

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Evolution	740P	Preamplificatore HiEnd - Ingressi bilanciati - Configurazione Dual Mono - Telecomando - Porta RS-232 - Peso 18,2 kg. Cadauno.	cad. 7.990,00
Evolution	850P	Preamplificatore HiEnd a due telai - Sistema M-Octave Damping - Ingressi bilanciati - Doppie uscite - Telecomando - Porta RS-232 - Peso 32 kg. Cadauno.	cad. 29.000,00
Neo	350P	Preamplificatore HiEnd - Ingressi bilanciati - Ingresso phono e convertitore D/A opzionali - Porta RS-232 - Telecomando - Peso 7, 5 kg. Cadauno.	cad. 3.300,00
Neo	350P D3P	Preamplificatore Hi-End - Ingressi bilanciati - Ingresso phono - Convertitore D/A 384kHz/32bit - DAC DSD 64/128/256 - Porta RS-232 - Telecomando - Peso 7,5 kg. Cadauno.	cad. 4.200,00



Preamplificatori HT

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

Anthem

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
AVM	60	Preamplificatore, processore A/V 4K Ultra HD 3D HDR a 11.2 canali bilanciati, compatibile Dolby Atmos e DTS X, correzione acustica ambientale ARC Anthem Room Correction, DSP Quad Core, convertitori 32 bit 768kHz Differential Output , DTS Play-Fi® Local and Streaming Audio 24 bit 192kHz, quattro profili diffusori, otto ingressi e due uscite HDMI 2.0a, HDCP 2.2, 4.4.4 Color, HDR, BT.2020, CEC, supporto MHL, Audio Return Channel, ingresso e uscita digitali; decoder Dolby Atmos, Dolby Volume, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, DTS-X, DTS-HD Master Audio, DTS High Res, DTS-ES (Matrix, Discrete), DTS 96/24; multi-room e multi source, controllo via IP, RS232 e IR, remote control app per iOS e Android, rack mount(opzionale). . Cadauno.	cad. 4.199,00

Anthem Statement

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
D	2v 3	Sinto-pre®processore di riferimento con uscite audio bilanciate (XLR) e sbilanciate (RCA); processore video Gennum GF9452 VXP® 12bit dual channel, dual output, 8 ingressi HDMI 1.4 e 2 uscite HDMI 1.4, supporto deep color e riduzione rumore avanzata; DSP con doppio processore dualcore 800MIPS Anthem design, DAC alla stato dell'arte, upsampling 24bit/192kHz e oversampling fino a 128X; sistema di rilevazione e correzione ambientale ARC 2.0, Dolby Volume; 3 zone; decodifica PCM 7.1 24bit/192kHz, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High-Resolution Audio, DTS ES Discrete, DTS ES Matrix, DTS 96/24, DTS 5.1, DTS 2-Channel Stereo Downmix, THX Ultra2 Cinema, Dolby Pro Logic IIx, DTS Neo:6, AnthemLogic®Music (No Center Channel), AnthemLogic®Cinema; dimensioni (WxHxD) 49x14.9x38.7cm; peso 12,3kg; finitura Black, special version rack mount e no-handle.. Cadauno.	cad. 9.989,00



Amplificatori finali

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

Anthem

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
MCA	225	Amplificatore di potenza a 2 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati (RCA), 225 W RMS continui per canale, 225 W RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 400 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 600 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto.. Cadauno.	cad. 2.249,00
MCA	325	Amplificatore di potenza a 3 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati (RCA), 225 W RMS continui per canale, 225 W RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 400 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 600 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto. Cadauno.	cad. 2.999,00
MCA	525	Amplificatore di potenza a 3 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati (RCA), 225 W RMS continui per canale, 225 W RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 400 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 600 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto. Cadauno.	cad. 4.249,00
PVA	4	Amplificatore di potenza a 4 canali da 125 W RMS continui per canale, 125 W RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 165 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto; Peso 16,4kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x14,9x33,5cm; Finitura Black.. Cadauno.	cad. 1.899,00
PVA	7	Amplificatore di potenza a 7 canali da 125 W RMS continui per canale, 105 W RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 200 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 300 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto; Peso 21,5kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x13,5x33,5cm; Finitura Black.. Cadauno.	cad. 2.699,00
STR	Amplifier	Amplificatore finale di potenza a due canali, 400W su 8ohm, 600W su 4ohm, THD 0,0007. Cadauno.	cad. 6.199,00

Anthem Statement

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
M	1	Amplificatore finale di potenza, monofonico, ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati (RCA), 1000W RMS per canale a 8 ohm, risposta estesa da 5 Hz a 45 kHz; 2000 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; controllo d'accensione Trigger, Manual, Auto; Peso 9kg; Dimensione (WxHxD) 49x48,3x47,6cm; Finitura Black.. Cadauno.	cad. 3.749,00
P	2	Amplificatore di potenza di riferimento a 2 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati (RCA), 325 W RMS continui per canale, 325 W RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 500 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 675 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manual, Auto; Peso 34kg; Dimensione (WxHxD) 49/43,8x23,8x57,2cm; Finitura Black.. Cadauno.	cad. 4.499,00
P	5	Amplificatore di potenza di riferimento a 5 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati (RCA), 325 W RMS continui per canale, 325 W RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 500 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 675 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manual, Auto; Peso 59kg; Dimensione (WxHxD) 49/43,8x23,8x57,2cm; Finitura Black.. Cadauno.	cad. 8.899,00

Moon

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Evolution	760A	Amplificatore finale dual mono Hi-End - Configurabile a ponte - Potenza 130 W 8 Ohm / 260 W 4 Ohm / 500 W a ponte - Porta RS-232 - Peso 20 kg . Cadauno.	cad. 6.900,00
Neo	330A	Amplificatore finale stereofonico Hi-End - Potenza 8/4 Ohm 125/250 W - Porta RS-232 - Peso 15 kg. Cadauno.	cad. 3.690,00
Neo	400M	Amplificatore finale monofonico Hi-End - Potenza 8/4 Ohm 400/650 W - Porta RS-232 - Peso 15 kg. Cadauno.	cad. 3.800,00

Paradigm

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
X	300	Amplificatore di potenza a due canali dedicato ai Subwoofer inwall Paradigm serie PCS e serie RVC, 900W di picco e 300W continui, ingresso RCA, regolazione cut-out, fase e livello, auto On-Off, soft clipping, thermal protection, electrical shorting protection, dimensioni 8.9 x 43.2 x 37.5cm, peso 6.1kg, finitura black. Cadauno.	cad. 899,00

Paradigm Reference

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
X	850	Amplificatore di potenza a due canali dedicato ai Subwoofer inwall Paradigm serie PCS e serie RVC, sistema di rilevazione e correzione ambientale PBK opzionale, 2250W di picco e 850W continui, ingresso RCA e XLR, regolazione cut-out, fase e livello, auto On-Off, soft clipping, thermal protection, electrical shorting protection, dimensioni 8.9 x 43.2 x 37.5cm, peso 6.1kg, finitura black. Cadauno.	cad. 1.299,00



Amplificatori integrati

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

Anthem

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
STR	Integrated Amplifier	Amplificatore integrato a stato solido, 200W per canale, DAC DSD e PCM, ingresso phono MM e MC, sistema di correzione della risposta ambientale ARC.. Cadauno.	cad. 5.499,00

Moon

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Evolution	600i	Amplificatore integrato dual mono Hi-End - Potenza 8/4 Ohm 125/250 W x 2 - Porta RS-232 - Peso 21kg. Cadauno.	cad. 7.490,00
Evolution	700i	Amplificatore integrato dual mono Hi-End - Potenza 8/4 Ohm 175/350 W x 2 - Porta RS-232 - Peso 27kg. Cadauno.	cad. 11.990,00
Neo	240i	Amplificatore integrato Hi-End con DAC a 32bit PCM e DSD, 50 W per canale, ingresso phono, ingresso linea e ingressi digitali - Porta RS-232 - Peso 10kg. Cadauno.	cad. 2.390,00
Neo	340i D3PX	Amplificatore integrato stereo Hi-End - Convertitore D/A 192kHz/24bit - ingresso USB 192kHz/24bit asincrono - Ingressi XLR - Ingresso phono - Potenza 8/4 Ohm 100/200 W x 2 - Porta RS-232 - Peso 13 kg. Cadauno.	cad. 4.990,00
Neo	340i X	Amplificatore integrato stereo Hi-End - Ingresso phono opzionale - ingressi XLR - Potenza 8/4 Ohm 100/200 W x 2 - Porta RS-232 - Peso 12,8 kg. Cadauno.	cad. 3.990,00
Neo	ACE	Amplificatore integrato stereo Hi-End con streamer MiND incorporato - Convertitore D/A segnali PCM fino a 384kHz/32bit (USB) - DAC DSD 64/18/256-32bit - 8 ingressi digitali incluso USB - Potenza 8 Ohm 50 W x 2 - Peso 15 kg . Cadauno.	cad. 2.990,00



Sintoamplificatori HT multicanale

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

Anthem

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
MRX	1120	Sintoamplificatore multicanale 4K Ultra HD 3D HDR 11.2 per applicazioni audio video, 140W per canale su 8ohm; compatibile Dolby Atmos e DTS X, correzione acustica ambientale ARC Anthem Room Correction, DSP Quad Core, convertitori 32 bit 768kHz Differential Output , DTS Play-Fi® "Local and Streaming Audio 24 bit 192kHz, quattro profili diffusori, otto ingressi e due uscite HDMI 2.0a, HDCP 2.2, 4.4.4 Color, HDR, BT.2020, CEC, supporto MHL, Audio Return Channel, ingresso e uscita digitali; decoder Dolby Atmos, Dolby Volume, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, DTS-X, DTS-HD Master Audio, DTS High Res, DTS-ES (Matrix, Discrete), DTS 96/24; multi-room e multi source, controllo via IP, RS232 e IR, remote control app per iOS e Android, rack mount(opzionale).. Cadauno.	cad. 4.699,00
MRX	520	Sintoamplificatore multicanale 4K Ultra HD 3D HDR per applicazioni audio video, 100W per canale su 8ohm, correzione acustica ambientale ARC Anthem Room Correction, DSP Quad Core, quattro profili diffusori, otto ingressi e due uscite HDMI 2.0a, HDCP 2.2, 4.4.4 Color, HDR, BT.2020, CEC, supporto MHL, Audio Return Channel, ingresso e uscita digitali; decoder Dolby Volume, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, DTS-X, DTS-HD Master Audio, DTS High Res, DTS-ES (Matrix, Discrete), DTS 96/24; multi-room e multi source, controllo via IP, RS232 e IR, remote control app per iOS e Android, rack mount(opzionale).. Cadauno.	cad. 1.899,00
MRX	720	Sintoamplificatore multicanale 4K Ultra HD 3D HDR per applicazioni audio video, 140W per canale su 8ohm; compatibile Dolby Atmos e DTS X, correzione acustica ambientale ARC Anthem Room Correction, DSP Quad Core, convertitori 32 bit 768kHz Differential Output , DTS Play-Fi® "Local and Streaming Audio 24 bit 192kHz, quattro profili diffusori, otto ingressi e due uscite HDMI 2.0a, HDCP 2.2, 4.4.4 Color, HDR, BT.2020, CEC, supporto MHL, Audio Return Channel, ingresso e uscita digitali; decoder Dolby Atmos, Dolby Volume, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, DTS-X, DTS-HD Master Audio, DTS High Res, DTS-ES (Matrix, Discrete), DTS 96/24; multi-room e multi source, controllo via IP, RS232 e IR, remote control app per iOS e Android, rack mount(opzionale).. Cadauno.	cad. 3.299,00



Amplificatori cuffie

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

Moon

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Neo	230HAD Headphone Amplifier DSD DAC	Amplificatore per cuffie Hi-End - Convertitore D/A segnali PCM fino a 384kHz/32bit (USB) - DAC DSD 64/18/256-32bit - 4 ingressi digitali - Ingressi analogici RCA - Uscita singolo 6,3 mm - Potenza di uscita 600/300/50 Ohm 100 mW/200 W/81W - Peso 2,8 kg. Cadauno.	cad. 1.499,00
Neo	430HA	Amplificatore per cuffie State-Of-The-Art - Ingressi XLR e RCA - Uscite XLR 3 pin, 4 pin, singolo 6,3 mm - Potenza di uscita 600/300/50 Ohm 667 mW/1,33 W/8 W - Peso 8,9 kg. Cadauno.	cad. 3.490,00
Neo	430HAD	Amplificatore per cuffie State-Of-The-Art - Convertitore D/A segnali PCM fino a 384kHz/32bit (USB) - DAC DSD 64/18/256-32bit - 4 ingressi digitali - Ingressi analogici XLR e RCA - Uscite XLR 3 pin, 4 pin, singolo 6,3 mm - Potenza di uscita 600/300/50 Ohm 667 mW/1,33 W/8 W - Peso 9 kg. Cadauno.	cad. 4.190,00



Diffusori

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

Paradigm

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
CI Home	H55 IW	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 19mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 140mm ICP*, 88dB, 15-80W, 8 ohms, superficie incasso 23.3cm x 15.6cm, finitura bianco, colorabile. Cadauno.	cad. 169,00
CI Home	H55 LCR	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 3 driver, 1 tweeter da 19mm PTD*, 2 Bass / Midrange da 140mm ICP*, 89dB, 15-100W, 8 ohms, superficie incasso 29.5cm x 20.9cm, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 279,00
CI Home	H55-R	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 19mm PTD*, Bass / Midrange da 140mm ICP*, 89dB, 15-70W, 8 ohms, diametro incasso 17.2cm, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 169,00
CI Home	H65 A	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 2.5mm PTD*, Bass / Midrange da 165mm ICP*, 89dB, 15-80W, 8 ohms, diametro incasso 19.6cm, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 269,00
CI Home	H65 IW	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 19mm PTD*, Bass / Midrange da 165mm ICP*, 89dB, 15-90W, 8 ohms, superficie incasso 25.7cm x 18cm, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 199,00
CI Home	H65-R	Diffusore stereo mono da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, due tweeter da 1.9mm PTD*, Bass / Midrange da 165mm ICP*, 89dB, 15-80W, 8 ohms, diametro incasso 19.6cm, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 189,00
CI Home	H65-SM	Diffusore stereo mono da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, due tweeter da 1.9mm PTD*, 2 Bass / Midrange da 203mm ICP*, 89dB, 15-80W, 8 ohms, diametro incasso 19.6cm, 1.8kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 219,00
CI Home	H80 R	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 2.5mm PTD*, 2 Bass / Midrange da 203mm ICP*, 90dB, 15-90W, 8 ohms, diametro incasso 23.8cm, 2.7kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 229,00
Cinema	100	Diffusore da parete o da stand 2 vie, 2 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, midrange/woofer da 102mm carbon-infused polypropylene cones, 88dB, 15-100W, 8ohms, 21.2 x 12.2 x 15.7 cm, 1.8 kg, in dotazione supporto da tavolo e staffa per il montaggio a parete, finitura Black Gloss.. Cadauno.	cad. 169,00
Cinema	200	Diffusore da parete o da stand 2 vie, 3 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, midrange/woofer da 102mm carbon-infused polypropylene cones, 90dB, 15-150W, 8ohms, 21.2 x 12.2 x 15.7 cm, 1.8 kg, finiture Black Gloss, in dotazione supporto da tavolo e staffa per il montaggio a parete. Cadauno.	cad. 249,00
Cinema	400	Diffusore da parete o da stand 2 vie e 1/2, 5 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, due midrange/woofer da 102mm carbon-infused polypropylene cones, due woofer da 102mm carbon-infused polypropylene cones 95dB, 15-200W, 8ohms, 267.0 x 16.1 x 10.4 cm, 5.8 kg, finiture Black Gloss, in dotazione supporto da tavolo e staffa per il montaggio a parete. Cadauno.	cad. 389,00
Cinema	Sub	Subwoofer amplificato bass reflex, 1 woofer da 210mm, reflex a ridotta turbolenza e alta efficienza. Amplificazione 100W RMS (300W Dynamic Peak) con tecnologia proprietaria. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza (escludibile). Ingresso 2 RCA (L/R-Mono), Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 34.2 x 32.2 x 32.2 cm, 10 kg, Finitura Gloss Black.. Cadauno.	cad. 489,00
Cinema	Trio	Diffusore da parete o da stand LCR, 3 canali, 2 vie e 1/2, 7 driver, tre tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, quattro midrange/woofer da 102mm carbon-infused polypropylene cones, quattro woofer da 102mm carbon-infused polypropylene cones, 89dB, 15-200W, 8ohms, 16.1 x 91.5 x 10.4 cm, 7.6 kg, finiture Black Gloss, in dotazione supporto da tavolo e staffa per il montaggio a parete. Cadauno.	cad. 589,00

Paradigm

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Monitor	11	Diffusore da pavimento a 3 vie, 5 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, voice coil da 25mm, midrange S-PAL* da 140mm in alluminio, tre woofer da 165mm carbon-infused polypropylene cones, 93dB, 15-250W, 8ohms, 105.2 x 20.0 x 34.3 cm, 25.1 kg, finiture Black Ash, Heritage Cherry. Cadauno.	cad. 869,00
Monitor	7	Diffusore da pavimento a 2 vie e 1/2, 4 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, voice coil da 25mm, midrange S-PAL* da 140mm in alluminio, woofer da 140mm carbon-infused polypropylene cones, 91dB, 15-180W, 8ohms, 91.6 x 17.5 x 22.9 cm, 14.8 kg, finiture Black Ash, Heritage Cherry.. Cadauno.	cad. 549,00
Monitor	9	Diffusore da pavimento a 2 vie e 1/2, 4 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, voice coil da 25mm, midrange S-PAL* da 140mm in alluminio, due woofer da 140mm carbon-infused polypropylene cones, 90dB, 15-80W, 8ohms, 101.6 x 17.5 x 26.5 cm, 19.1 kg, finiture Black Ash, Heritage Cherry. Cadauno.	cad. 669,00
Monitor	Atom	Diffusore da scaffale e da stand a 2 vie, 2 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, voice coil da 25mm, woofer/midrange S-PAL* da 140mm in alluminio, 90dB, 15-80W, 8ohms, 28.2 x 16.8 x 22.5 cm, 4.8 kg, finiture Black Ash, Heritage Cherry. Cadauno.	cad. 219,00
Monitor	Center 1	Diffusore per canale centrale da scaffale e da stand a 3 vie, 4 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, voice coil da 25mm, midrange S-PAL* da 90mm in alluminio, due woofer da 140mm carbon-infused polypropylene, 92dB, 15-120W, 8ohms, 18.3 x 45.1 x 26.5 cm, 10.5 kg, finiture Black Ash, Heritage Cherry. Cadauno.	cad. 399,00
Monitor	Center 3	Diffusore per canale centrale da scaffale e da stand a 3 vie, 4 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, voice coil da 25mm, midrange S-PAL* da 115mm in alluminio, due woofer da 165mm carbon-infused polypropylene, 92dB, 15-120W, 8ohms, 20.0 x 53.7 x 29.8 cm, 12.9 kg, finiture Black Ash, Heritage Cherry. Cadauno.	cad. 589,00
Monitor	Mini	Diffusore da scaffale e da stand a 2 vie, 2 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, voice coil da 25mm, woofer/midrange S-PAL* da 165mm in alluminio, 90dB, 15-80W, 8ohms, 34.3 x 19.4 x 26.5 cm, 7.7 kg, finiture Black Ash, Heritage Cherry. Cadauno.	cad. 289,00
Monitor	Sub 10	Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica a tecnologia digitale con DSP, 1 woofer da 254mm NLCÂ® non-limiting corrugated SantopreneÂ® surround, reflex a ridotta turbolenza e alta efficienza. Amplificazione Super-Class-DÂ® 300W RMS (900W Dynamic Peak) con tecnologia proprietaria. Paradigm Digital Signal Processing. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza (escludibile). Ingresso 2 RCA (L/R-Mono), Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 33.0 x 28.3 x 32.4 cm, 11 kg, Finitura Black Ash.. Cadauno.	cad. 1.149,00
Monitor	Sub 12	SSubwoofer amplificato in sospensione pneumatica a tecnologia digitale con DSP, 1 woofer da 310mm NLCÂ® non-limiting corrugated SantopreneÂ® surround, reflex a ridotta turbolenza e alta efficienza. Amplificazione Super-Class-DÂ® 300W RMS (900W Dynamic Peak) con tecnologia proprietaria. Paradigm Digital Signal Processing. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza (escludibile). Ingresso 2 RCA (L/R-Mono), Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 338.5 x 33.0 x 36.8 cm, 15 kg, Finitura Black Ash.. Cadauno.	cad. 1.299,00
Monitor	Sub 8	Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica a tecnologia digitale con DSP, 1 woofer da 210mm NLCÂ® non-limiting corrugated SantopreneÂ® surround, reflex a ridotta turbolenza e alta efficienza. Amplificazione Super-Class-DÂ® 300W RMS (900W Dynamic Peak) con tecnologia proprietaria. Paradigm Digital Signal Processing. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza (escludibile). Ingresso 2 RCA (L/R-Mono), Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 27.2 x 26.2 x 28.3 cm, 10 kg, Finitura Black Ash.. Cadauno.	cad. 949,00
Monitor	Surround 1	Diffusore surround a dipolo a 2 vie, 4 driver. 2 tweeter a cupola S-PAL® da 25mm, 2 woofer/midrange mineral-filled polypropylene da 110mm. 88dB, 15-100W, 8ohm, 21.7 x 23.5 x 13.0 cm, 3.6kg. Cadauno.	cad. 289,00

Paradigm

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Monitor	Surround 3	Diffusore surround a dipolo a 2 vie, 4 driver. 2 tweeter a cupola S-PAL® da 25mm, 2 woofer/midrange S-PAL® da 140mm. 90dB, 15-175W, 8ohm, 27.0 x 33.0 x 16.8 cm, 6.3kg. Cadauno.	cad. 449,00
Monitor SE	2000C	Diffusore per canale centrale a 2 vie, 3 driver, tweeter a cupola X-PAL da 25mm in alluminio, midrange / bass da 140mm, 91dB, 15-130W, 8ohms.. Cadauno.	cad. 249,00
Monitor SE	3000F	Diffusore da pavimento a 3 vie, 4 driver, tweeter a cupola X-PAL da 25mm in alluminio, midrange da 140mm, due woofer da 140mm, 91dB, 15-130W, 8ohms.. Cadauno.	cad. 389,00
Monitor SE	6000F	Diffusore da pavimento a 3 vie, 5 driver, tweeter a cupola X-PAL da 25mm in alluminio, midrange da 140mm, tre woofer da 140mm, 93dB, 15-130W, 8ohms.. Cadauno.	cad. 489,00
Monitor SE	Atom		cad. 189,00
PCS	80R	Subwoofer passivo da incasso a soffitto, 1 woofer da 210mm a lunga escursione in polipropilene rinforzata con fibra di carbonio, diametro incasso 27.0 cm, 2.4kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 219,00
PCS	82SQ	Subwoofer passivo da incasso in parete, due woofer da 210mm a lunga escursione in polipropilene rinforzata con fibra di carbonio, superficie incasso 20.6 cm x 39.6cm, 5kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 499,00
PDR	100	Subwoofer amplificato bass reflex, 1 woofer da 254mm con cono rinforzato mineral-filled co-polymer polypropylene. Amplificazione 120W RMS (360W picco) con tecnologia proprietaria. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza (escludibile). Ingresso 2 RCA (L/R-Mono), Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 39.4 x 33.3 x 38.7cm, 10.9kg. Finitura Black.. Cadauno.	cad. 459,00
PDR	100W	Subwoofer amplificato wireless bass reflex, 1 woofer da 254mm con cono rinforzato mineral-filled co-polymer polypropylene. Amplificazione 120W RMS (360W picco) con tecnologia proprietaria. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza (escludibile). Ingresso 2 RCA (L/R-Mono), Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 39.4 x 33.3 x 38.7cm, 10.9kg. Finitura Black.. Cadauno.	cad. 599,00
PDR	80	Subwoofer amplificato bass reflex, 1 woofer da 210mm con cono rinforzato mineral-filled co-polymer polypropylene. Amplificazione 100W RMS (300W picco) con tecnologia proprietaria. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza (escludibile). Ingresso 2 RCA (L/R-Mono), Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 35.6 x 30.5 x 36.2cm, 10.9kg. Finitura Black.. Cadauno.	cad. 349,00
Premier	100B	Diffusore da stand o da scaffale a 2 vie, 2 driver, tweeter a cupola X-PAL da 25mm in alluminio, voice coil da 25mm, midrange / bass S-PAL* da 165mm, due woofer ART da 165mm carbon-infused polypropylene cones, 90dB, 15-130W, 8ohms.. Cadauno.	cad. 449,00
Premier	200B	Diffusore da stand o da scaffale a 2 vie, 2 driver, tweeter a cupola X-PAL da 25mm in alluminio, voice coil da 25mm, midrange / bass S-PAL* da 165mm, due woofer ART da 165mm carbon-infused polypropylene cones, 90dB, 15-130W, 8ohms.. Cadauno.	cad. 549,00
Premier	500C	Diffusore per canale centrale a 3 vie, 4 driver, tweeter a cupola X-PAL da 25mm in alluminio, voice coil da 25mm, midrange S-PAL* da 102mm, due woofer ART da 140mm carbon-infused polypropylene cones, 92dB, 15-120W, 8ohms.. Cadauno.	cad. 879,00
Premier	600C	Diffusore per canale centrale a 3 vie, 6 driver, tweeter a cupola X-PAL da 25mm in alluminio, voice coil da 25mm, midrange S-PAL* da 102mm, due woofer ART da 165mm carbon-infused polypropylene cones, due radiatori passivi ART da 165mm carbon-infused polypropylene cones 94dB, 15-180W, 8ohms.. Cadauno.	cad. 1.099,00

Paradigm

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Premier	700F	Diffusore da pavimento a 3 vie, 5 driver, tweeter a cupola X-PAL da 25mm in alluminio, voice coil da 25mm, midrange S-PAL* da 140mm, due woofer ART da 140mm carbon-infused polypropylene cones, 91dB, 15-180W, 8ohms.. Cadauno.	cad. 879,00
Premier	800F		cad. 1.099,00
PV	150	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm silk, 1 Bass / Midrange da 140mm ICP*. 88dB, 15-70W, 8 ohms, superficie incasso 23.2 cm x 15.2 cm, 3.3kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 90,00
PV	160	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm silk, 1 Bass / Midrange da 165mm ICP*. 89dB, 15-70W, 8 ohms, superficie incasso 25.2 cm x 17.7 cm, 4.4kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 122,00
PV	50R	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm silk, 1 Bass / Midrange da 140mm ICP*. 88dB, 15-60W, 8 ohms, diametro incasso 16.8 cm, 2.4kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 90,00
PV	60R	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm silk, 1 Bass / Midrange da 165mm ICP*. 89dB, 15-70W, 8 ohms, diametro incasso 19.58 cm, 3.4kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 122,00
Rock	Monitor 60SM	Diffusore stereo L/R da esterno Weather Proof a forma di roccia 3-driver, 2 x 2 vie, 2 tweeter da 25mm PTDÂ®, 1 Bass / Midrange da 165mm ICPÂ®. 89dB, 15-100W, 4 ohms Mono, 8 ohms Stereo. 31.0 cm x 28.2 cm x 27.0 cm, 5.5kg, finitura Northeastern Dark Granite e Fieldstone.. Cadauno.	cad. 369,00
Rock	Monitor 80SM	Diffusore stereo L/R da esterno Weather Proof a forma di roccia 3-driver, 2 x 2 vie, 2 tweeter da 25mm PTDÂ®, 1 Bass / Midrange da 190mm ICPÂ®. 90dB, 15-150W, 4 ohms Mono, 8 ohms Stereo. 38.5 cm x 34.0 cm x 33.0 cm, 7.7kg, finitura Northeastern Dark Granite e Fieldstone.. Cadauno.	cad. 549,00
Stylus	170	Diffusore da esterno e interno, Weather Proof, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm PTDÂ®, 1 Bass / Midrange da 115mm ICPÂ®. 88dB, 15-80W, 8 ohms, 19.4 cm x 14.2 cm x 14.0 cm, 3.1kg, finitura nero o bianco.. Cadauno.	cad. 169,00
Stylus	270	Diffusore da esterno e interno, Weather Proof, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm PTDÂ®, 1 Bass / Midrange da 140mm ICPÂ®. 90dB, 15-90W, 8 ohms, 24.0 cm x 17.9 cm x 17.6 cm, 6.1kg, in dotazione staffa metallica per il montaggio a parete o soffitto e cavo di sicurezza, finitura nero o bianco.. Cadauno.	cad. 249,00
Stylus	370	Diffusore da esterno e interno, Weather Proof, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm PTDÂ®, 1 Bass / Midrange da 165mm ICPÂ®. 91dB, 15-100W, 8 ohms, 27.3 cm x 19.3 cm x 18.8 cm, 8.0kg, in dotazione staffa metallica per il montaggio a parete o soffitto e cavo di sicurezza, finitura nero o bianco.. Cadauno.	cad. 369,00
Stylus	370SM	Diffusore stereo L/R da esterno e interno, Weather Proof, 2 x 2 vie, 3 driver, 2 tweeter da 25mm PTDÂ®, 1 Bass / Midrange da 165mm ICPÂ®. 91dB, 15-100W, 4 ohms Mono, 8 ohms Stereo. 27.3 cm x 19.3 cm x 18.8 cm, 3.7kg, in dotazione staffa metallica per il montaggio a parete o soffitto e cavo di sicurezza, finitura nero o bianco.. Cadauno.	cad. 429,00
Stylus	470	Diffusore da esterno e interno, Weather Proof, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm PTDÂ®, 1 Bass / Midrange da 190mm ICPÂ®. 90dB, 15-150W, 8 ohms Stereo. 32.0 cm x 22.6 cm x 22.1 cm, 9.6kg, in dotazione staffa metallica per il montaggio a parete o soffitto e cavo di sicurezza, finitura nero o bianco.. Cadauno.	cad. 429,00
Ultracube	10	Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica a tecnologia digitale, 1 woofer da 254mm a lunga escursione con cono mineral-filled co-polymer polypropylene con RCRÂ® (Resonance Control Ribs), 2 radiatori passivi da 229mm ad alta velocità. Amplificazione Super-Class-DÂ® 650W RMS con tecnologia proprietaria. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza. Ingresso RCA, Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 32.8 x 29.1 x 29.1cm, 13.3kg, Finitura Black Ash.. Cadauno.	cad. 1.149,00

Paradigm

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Ultracube	12	Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica a tecnologia digitale, 1 woofer da 305mm a lunga escursione con cono mineral-filled co-polymer polypropylene con RCRÁ® (Resonance Control Ribs), 2 radiatori passivi da 254mm ad alta velocità. Amplificazione Super-Class-DÁ® 650W RMS con tecnologia proprietaria. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza. Ingresso RCA, Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 38.1 x 35.6 x 35.6 cm, 16.3kg, Finitura Black Ash.. Cadauno.	cad. 1.349,00

Paradigm Reference

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
CI Elite	E3-LCR	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 3 driver, 2 radiatori passivi, 1 tweeter da 2.5mm X-PAL, 2 Midrange / Bass da 139mm X-PAL ART, 2 Passive Radiators da 139mm X-PAL ART, 92dB, 15-200W, 8 ohms, superficie incasso 78.7 x 16.8cm, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 2.299,00
CI Elite	E5-LCR	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 3 vie, 4 driver, 2 radiatori passivi, 1 tweeter da 2.5mm X-PAL, 2 Midrange da 165mm X-PAL ART, 2 Bass da 165mm X-PAL ART, 2 Passive Radiators da 165mm X-PAL ART, 94dB, 15-220W, 8 ohms, superficie incasso 106.7 x 21.6cm, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 2.879,00
CI Elite	E65-R	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 2.5mm X-PAL, Bass / Midrange da 165mm X-PAL ART*, 92dB, 15-150W, 8 ohms, diametro incasso 19.7cm, finitura bianco, colorabile. Griglia quadrata opzionale.. Cadauno.	cad. 489,00
CI Elite	E7-LCR		cad. 3.999,00
CI Elite	E80-A	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 2.5mm X-PAL, Bass / Midrange da 203mm X-PAL ART*, 94dB, 15-160W, 8 ohms, diametro incasso 29.1cm, finitura bianco, colorabile. Griglia quadrata opzionale.. Cadauno.	cad. 699,00
CI Elite	E80-IW	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 2.5mm X-PAL, Bass / Midrange da 203mm X-PAL ART*, 92dB, 15-180W, 8 ohms, superficie incasso 29.3 x 20.5cm, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 689,00
CI Elite	E80-R	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 2.5mm X-PAL, Bass / Midrange da 203mm X-PAL ART*, 94dB, 15-160W, 8 ohms, diametro incasso 23.4cm, finitura bianco, colorabile. Griglia quadrata opzionale.. Cadauno.	cad. 589,00
CI Pro	P1-LCR	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 3 driver, 1 tweeter da 2.5mm X-PAL, 2 Bass / Midrange da 139mm ART*, 92dB, 15-120W, 8 ohms, superficie incasso 49.8 x 16.8cm, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 1.149,00
CI Pro	P3-LCR	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 3 driver, 2 radiatori passivi, 1 tweeter da 2.5mm X-PAL, 2 Bass / Midrange da 139mm ART*, 2 Passive Radiators da 139mm ART*, 93dB, 15-120W, 8 ohms, superficie incasso 78.7 x 16.8cm, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 1.729,00
CI Pro	P5-LCR	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 3 vie, 4 driver, 2 radiatori passivi, 1 tweeter da 2.5mm X-PAL, 1 Midrange da 165mm ART*, 1 Bass da 165mm ART*, 2 Passive Radiators da 165mm ART*, 94dB, 15-200W, 8 ohms, superficie incasso 106.7 x 21.6cm, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 2.199,00
CI Pro	P65-IW	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 2.5mm X-PAL, Bass / Midrange da 165mm ART*, 91dB, 15-120W, 8 ohms, superficie incasso 25.8 x 17.8cm, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 389,00

Paradigm Reference

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
CI Pro	P65-R		cad. 319,00
CI Pro	P65-RX		cad. 469,00
CI Pro	P80-A	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 2.5mm X-PAL, Bass / Midrange da 203mm ART*, 93dB, 15-110W, 8 ohms, diametro incasso 29.1cm, finitura bianco, colorabile. Griglia quadrata opzionale.. Cadauno.	cad. 499,00
CI Pro	P80-IW	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 2.5mm X-PAL, Bass / Midrange da 203mm ART*, 91dB, 15-150W, 8 ohms, superficie incasso 29.3 x 20.5cm, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 489,00
CI Pro	P80-R	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 2.5mm X-PAL, Bass / Midrange da 203mm ART*, 93dB, 15-110W, 8 ohms, diametro incasso 23.4cm, finitura bianco, colorabile. Griglia quadrata opzionale.. Cadauno.	cad. 389,00
CI Pro	P80-RX	Diffusore da incasso per applicazione nautica, marine, in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 2.5mm X-PAL, Bass / Midrange da 203mm ART*, 93dB, 15-110W, 8 ohms, diametro incasso 23.4cm, finitura bianco, colorabile. Griglia quadrata opzionale.. Cadauno.	cad. 589,00
CI Pro	P80-SM		cad. 489,00
Millenia	20 LCR	Diffusore LCR onwall o da stand a 2 vie, 5 driver. Tweeter a cupola S-PALÂ® IMS/SHOCK-MOUNTÂ® da 25mm, 2 midrange MLPÂ® HTDÂ® IMS/SHOCK-MOUNTÂ® da 1115mm, 2 woofer Mineral HTDÂ® IMS/SHOCK-MOUNTÂ® da 115mm. 92 dB, 15-150 W, 8ohm; 65.8x13.0x11.7cm, 5.7 kg.. Cadauno.	cad. 619,00
Millenia	20 Trio		cad. 1.349,00
Millenia	30 LCR	Diffusore LCR onwall o da stand a 2 vie, 5 driver. Tweeter a cupola S-PALÂ® IMS/SHOCK-MOUNTÂ® da 25mm, 2 midrange MLPÂ® HTDÂ® IMS/SHOCK-MOUNTÂ® da 140mm, 2 woofer Mineral HTDÂ® IMS/SHOCK-MOUNTÂ® da 140mm. 94 dB, 15-150 W, 8ohm; 133.3x15.1x17.5 cm, 8 kg.. Cadauno.	cad. 919,00
Millenia	ADP	Diffusore surround a dipolo a 3 vie, 5 driver. Due tweeter a cupola S-PALÂ® IMS/SHOCK-MOUNTÂ® da 25mm, due midrange MLPÂ® cones IMS/SHOCK-MOUNTÂ® da 102mm, un woofer Mineral AVSÂ® IMS/SHOCK-MOUNTÂ® da 150mm. 88 dB, 15-200 W, 8ohm, 12.7 x 30.4 x 17.6 cm, 8.9 kg. Cadauno.	cad. 789,00
Millenia	LP 2	Diffusore da parete o da stand LCR, 2 vie, 5 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, due midrange/woofer da 114mm carbon-infused polypropylene cones, due woofer passivi da 114mm carbon-infused polypropylene cones, 92dB, 15-130W, 8ohms. Dimensioni 64.0cm Ã— 16.5cm Ã— 4.4cm.. Cadauno.	cad. 599,00
Millenia	LP XL	Diffusore da parete o da stand LCR, 2 vie, 7 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, due midrange/woofer da 114mm carbon-infused polypropylene cones, quattro woofer passivi da 114mm carbon-infused polypropylene cones, 92dB, 15-130W, 8ohms. Dimensioni 85.7cm Ã— 17.2cm Ã— 4.4cm. Cadauno.	cad. 849,00
Millenia	One 2.0	Sistema da stand o da parete composto da due diffusori Millenia One realizzati in alluminio compresi di supporti orientabili dedicati in alluminio, supporti murali orientabili; due vie, due driver, un tweeter da 25mm S-PALÂ® in alluminio puro, un woofer da 155 S-PALÂ® in alluminio puro, 89dB, 15-100W, 8ohm; 19.5cm x 11.5cm x 14.5cm, finitura Gloss Black e Gloss White; prezzo riferito al sistema completo.. La coppia.	coppia 669,00
Millenia	One 3.0	Sistema da stand o da parete composto da cinque diffusori Millenia One realizzati in alluminio, di cui uno giÃ orientato come canale centrale, compresi di supporti orientabili dedicati in alluminio, supporti murali orientabili; due vie, due driver, un tweeter da 25mm S-PALÂ® in alluminio puro, un woofer da 155 S-PALÂ® in alluminio puro, 89dB, 15-100W, 8ohm; 19.5cm x 11.5cm x 14.5cm, finitura Gloss Black e Gloss White; prezzo riferito al sistema completo.. La coppia.	coppia 1.019,00

Paradigm Reference

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Millenia	Sub	Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica a tecnologia digitale proprietaria, sistema di rilevazione e correzione ampliamentale PBK opzionale, due woofer da 355 x 76mm a lunga escursione con cono mineral-filled co-polymer polypropylene con RCRÂ® (Resonance Control Ribs) e sospensione in Santoprene corrugato, amplificazione Ultra-Class-DÂ® proprietaria 300W RMS di picco e 900W continua. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza. Ingresso XLR, RCA, Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 13.75 x 46.5 x 35.5 cm, 10.9kg, Satin Black, Satin White. Cadauno.	cad. 1.599,00
Persona	3F	Diffusore da pavimento a 3 vie, 4 driver. Tweeter a cupola Truextent in Berillio da 25mm, Perforated Phase-Aligning (PPA) Tweeter Lens, un midrange Truextent in Berillio, Perforated Phase-Aligning (PPA) Lens da 178mm, due low frequency driver X-PAL ad alta escursione ART da 178mm, 92 dB, 15-400 W, 8ohm. . Cadauno.	cad. 5.899,00
Persona	5F	Diffusore da pavimento a 3 vie, 5 driver. Tweeter a cupola Truextent in Berillio da 25mm, Perforated Phase-Aligning (PPA) Tweeter Lens, un midrange Truextent in Berillio, Perforated Phase-Aligning (PPA) Lens da 178mm, tre low frequency driver X-PAL ad alta escursione ART da 178mm, 93 dB, 15-500 W, 8ohm. . Cadauno.	cad. 8.699,00
Persona	7F		cad. 12.999,00
Persona	9H	Diffusore da pavimento a 3-1/2 vie, 6 driver hybrid floorstanding with active bass acoustic suspension. Tweeter a cupola Truextent in Berillio da 25mm, Perforated Phase-Aligning (PPA) Tweeter Lens, un midrange Truextent in Berillio, Perforated Phase-Aligning (PPA) Lens da 178mm, quattro low frequency driver X-PAL ad alta escursione ART da 215mm, 96 dB, 15-500 W, 8ohm. Each woofer pair is powered by a separate DSP-controlled 700 W RMS amplifier for a total of 1,400 W RMS (2,800 W Dynamic Peak). Anthem Room Correction - ARCÂ,,ç, with included calibrated microphone.. Cadauno.	cad. 17.999,00
Persona	B	Diffusore da scaffale o da stand a 2 vie, 2 driver. Tweeter a cupola TruextentÂ® in Berillio da 25mm, Perforated Phase-Aligning (PPAÂ,,ç) Tweeter Lens, Midrange TruextentÂ® in Berillio, Perforated Phase-Aligning (PPAÂ,,ç) Lens da 178mm. 92 dB, 15-250 W, 8ohm. . Cadauno.	cad. 4.199,00
Prestige	15B	Diffusore da scaffale o da stand a 2 vie, 2 driver. Tweeter a cupola X-PALÂ,,ç da 25mm Perforated Phase-Aligning (PPAÂ,,ç) Tweeter Lens, midbass X-PALÂ,,ç Active Ridge Technology (ARTÂ,,ç) da 140mm. 90 dB, 15-150 W, 8ohm, 8kg, 31.5x17.8x27.5cm. Il prezzo indicato Â" riferito alle finiture Walnut e Balck Walnut, altre finiture disponibili sovrapprezzo di euro 150,00.. Cadauno.	cad. 799,00
Prestige	25S	Diffusore surround a dipolo a 3 vie, 5 driver. Tweeter a cupola X-PALÂ,,ç da 25mm Perforated Phase-Aligning (PPAÂ,,ç) Tweeter Lens, midrange X-PALÂ,,ç Active Ridge Technology (ARTÂ,,ç) da 89mm, due woofer X-PALÂ,,ç Active Ridge Technology (ARTÂ,,ç) 165mm. 91 dB, 15-180W, 8ohm. 22.5x41.7x17.9cm, 8kg.. Cadauno.	cad. 1.099,00
Prestige	45C	Diffusore centrale da stand a 3 vie, 4 driver. Tweeter a cupola X-PALÂ,,ç da 25mm Perforated Phase-Aligning (PPAÂ,,ç) Tweeter Lens, midrange X-PALÂ,,ç Active Ridge Technology (ARTÂ,,ç) da 89mm, due woofer X-PALÂ,,ç Active Ridge Technology (ARTÂ,,ç) 140mm. 93 dB, 15-220 W, 8ohm. 14.5kg, 19.7x46.7x30.7cm. Il prezzo indicato Â" riferito alle finiture Walnut e Balck Walnut, altre finiture disponibili sovrapprezzo di euro 250,00.. Cadauno.	cad. 1.499,00
Prestige	55C	Diffusore centrale da stand a 3 vie, 6 driver. Tweeter a cupola X-PALÂ,,ç da 25mm Perforated Phase-Aligning (PPAÂ,,ç) Tweeter Lens, midrange X-PALÂ,,ç Active Ridge Technology (ARTÂ,,ç) da 89mm, quattro woofer X-PALÂ,,ç Active Ridge Technology (ARTÂ,,ç) 140mm. 94 dB, 15-260 W, 8ohm. 22.2kg, 19.7x81.3x33.3cm. Il prezzo indicato Â" riferito alle finiture Walnut e Balck Walnut, altre finiture disponibili sovrapprezzo di euro 300,00.. Cadauno.	cad. 1.899,00

Paradigm Reference

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Prestige	75F	Diffusore da pavimento a 2 vie e mezzo, 4 driver. Tweeter a cupola X-PALÂ,ç da 25mm Perforated Phase-Aligning (PPAÂ,ç) Tweeter Lens, midrange X-PALÂ,ç Active Ridge Technology (ARTÂ,ç) da 140mm, due woofer X-PALÂ,ç Active Ridge Technology (ARTÂ,ç) 140mm. 92 dB, 15-220 W, 8ohm, 22kg, 94.9x27.9x30.6cm. Il prezzo indicato Â" riferito alle finiture Walnut e Balck Walnut, altre finiture disponibili sovrapprezzo di euro 300,00.. Cadauno.	cad. 1.699,00
Prestige	85F	Diffusore da pavimento a 2 vie e mezzo, 4 driver. Tweeter a cupola X-PALÂ,ç da 25mm Perforated Phase-Aligning (PPAÂ,ç) Tweeter Lens, midrange X-PALÂ,ç Active Ridge Technology (ARTÂ,ç) da 165mm, due woofer X-PALÂ,ç Active Ridge Technology (ARTÂ,ç) 165mm. 93 dB, 15-350 W, 8ohm, 26kg, 104.3x30.8Â—37.6cm. Il prezzo indicato Â" riferito alle finiture Walnut e Balck Walnut, altre finiture disponibili sovrapprezzo di euro 300,00.. Cadauno.	cad. 2.299,00
Prestige	95F	Diffusore da pavimento a 2 vie e mezzo, 4 driver. Tweeter a cupola X-PALÂ,ç da 25mm Perforated Phase-Aligning (PPAÂ,ç) Tweeter Lens, midrange X-PALÂ,ç Active Ridge Technology (ARTÂ,ç) da 203mm, due woofer X-PALÂ,ç Active Ridge Technology (ARTÂ,ç) 203mm. 94 dB, 15-450 W, 8ohm, 31kg, 113.8Â—33.8Â—43.5cm. Il prezzo indicato Â" riferito alle finiture Walnut e Balck Walnut, altre finiture disponibili sovrapprezzo di euro 400,00.. Cadauno.	cad. 2.899,00
RVC	12SQ	Subwoofer da incasso in parete, doppio driver ad alta escursione da 356x102mm LCSÂ® over-molded, estensione in basso 17Hz, superficie incasso 41.7x32.0cm, 6.5kg, finitura bianco.. Cadauno.	cad. 849,00
Seismic	110	Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica, tecnologia digitale proprietaria, sistema di rilevazione e correzione amplimentale PBK opzionale, woofer da 254mm a lunga escursione con cono mineral-filled co-polymer polypropylene con RCRÂ® (Resonance Control Ribs), amplificazione Ultra-Class-DÂ® proprietaria 1700W RMS di picco e 850W continua. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza. Ingresso XLR, RCA, Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 34.3 x 29.8 x 32cm, 20kg, finitura Satin Black.. Cadauno.	cad. 1.699,00

Piega

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Classic	3.0	Diffusore da stand a 2 vie, 2 altoparlanti, bass reflex, woofer da 18 cm MDS, tweeter AMT, 89 dB, 4 ohm, potenza 20-150W. Finitura Bianco Laccato, Nero Laccato, Macassar. Dimensioni 34 x 21 x 28cm Peso: 9kg. Cadauno.	cad. 500,00
Classic	5.0	Diffusore da pavimento a 2 vie e mezzo, 3 altoparlanti, bass reflex, due woofer da 13 cm MDS, tweeter AMT, 91 dB, 4 ohm, potenza 20-150W. Finitura Bianco Laccato, Nero Laccato, Macassar. Dimensioni 104 x 23 x 32cm Peso: 28kg. Cadauno.	cad. 1.000,00
Classic	7.0	Diffusore da pavimento a 2 vie e mezzo, 3 altoparlanti, bass reflex, due woofer da 18 cm MDS, tweeter AMT, 91 dB, 4 ohm, potenza 20-250W. Finitura Bianco Laccato, Nero Laccato, Macassar. Dimensioni 104 x 23 x 32cm Peso: 28kg. Cadauno.	cad. 1.500,00
Classic	Center Large	Diffusore per canale centrale a 2 vie e mezzo, 3 altoparlanti, bass reflex, due woofer da 13 cm MDS, tweeter AMT, 89 dB, 4 ohm, potenza 20-150W. Finitura Bianco Laccato, Nero Laccato, Macassar. Dimensioni 18 x 48 x 26cm Peso: 11kg. Cadauno.	
Coax	10.2	Diffusore da stand a 3 vie, 3 altoparlanti, bass reflex, woofer da 15 cm MOM®-Bass, driver C2 coaxial ribbon system, 90 dB, 4 ohm, potenza 20-200W. Struttura e telaio in lega di alluminio. 41 x 19 x 22 cm, 11 kg. Cadauno.	cad. 3.500,00

Piega

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Coax	120.2	Diffusore da pavimento a 3 vie, 4 altoparlanti, bass reflex, due woofer da 22 cm MOM®-Bass, driver C1 coaxial ribbon system, 92 dB, 4 ohm, potenza 20-250W. Struttura e telaio in lega di alluminio. 113 x 28 x 38 cm, 78 kg. Cadauno.	cad. 13.000,00
Coax	30.2	Diffusore da pavimento a 3 vie, 4 altoparlanti, bass reflex, due woofer da 15 cm MOM®-Bass, driver C2 coaxial ribbon system, 90 dB, 4 ohm, potenza 20-250W. Struttura e telaio in lega di alluminio. 111 x 19 x 21cm, 28 kg. Cadauno.	cad. 4.000,00
Coax	70.2	Diffusore da pavimento a 3 vie, 4 altoparlanti, bass reflex, due woofer da 18 cm MOM®-Bass, driver C2 coaxial ribbon system, 92 dB, 4 ohm, potenza 20-250W. Struttura e telaio in lega di alluminio. 102 x 26 x 33 cm, 41 kg. Cadauno.	cad. 6.000,00
Coax	90.2	Diffusore da pavimento a 3 vie, 4 altoparlanti, bass reflex, due woofer da 15 cm MOM®-Bass, driver C1 coaxial ribbon system, 92 dB, 4 ohm, potenza 20-250W. Struttura e telaio in lega di alluminio. 112 x 26 x 33 cm, 46 kg. Cadauno.	cad. 8.000,00
Coax	Center	Diffusore per canale centrale, 3 vie, 4 altoparlanti, bass reflex, due woofer da 15 cm MOM®-Bass, driver C2 coaxial ribbon system, 91 dB, 4 ohm, potenza 20-250W. Struttura e telaio in lega di alluminio. 19 x 61 x 21 cm, 12 kg. Cadauno.	cad. 3.800,00
Premium	1.2	Diffusore da scaffale a 2 vie, 2 altoparlanti, bass reflex, woofer da 13 cm MDS®-Bass, tweeter LDR 2642 MKII ribbon, 89 dB, 4 ohm, potenza 20-150W. Struttura e telaio in lega di alluminio. 32 x 19 x 22 cm, 8 kg. Cadauno.	cad. 800,00
Premium	3.2	Diffusore da pavimento a 2 vie e mezzo, 3 altoparlanti, bass reflex, due woofer da 10 cm MDS®-Bass, tweeter LDR 2642 MKII ribbon, 90 dB, 4 ohm, potenza 20-150W. Struttura e telaio in lega di alluminio. 97 x 16 x 17 cm, 14 kg. Cadauno.	cad. 1.200,00
Premium	5.2	Diffusore da pavimento a 2 vie e mezzo, 3 altoparlanti, bass reflex, due woofer da 13 cm MDS®-Bass, tweeter LDR 2642 MKII ribbon, 91 dB, 4 ohm, potenza 20-200W. Struttura e telaio in lega di alluminio. 102 x 19 x 22 cm, 21.5 kg. Cadauno.	cad. 2.000,00
Premium	50.2	Diffusore da pavimento a 2 vie e mezzo, 3 altoparlanti, bass reflex, due woofer da 18 cm MDS®-Bass, tweeter LDR 2642 MKII ribbon, 92 dB, 4 ohm, potenza 20-150W. Struttura e telaio in lega di alluminio. 102 x 26 x 33 cm, 37 kg. Cadauno.	cad. 3.400,00
Premium	Center Large	Diffusore per canale centrale, due vie e mezzo, 3 altoparlanti, bass reflex, due woofer da 13 cm MDS®-Bass, tweeter LDR 2642 MKII ribbon, 91 dB, 4 ohm, potenza 20-200W. Struttura e telaio in lega di alluminio. 19 x 61 x 21 cm, 12 kg. Cadauno.	cad. 1.800,00
TMicro	3	Diffusore da stand a 2 vie, due altoparlanti, woofer da 10 cm MDS®-Bass, tweeter LDS da 26 mm, 87 dB, 4 ohm, potenza 20-150W. Struttura e telaio in lega di alluminio. 19 x 12 x 13 cm, 2 kg. Cadauno.	cad. 300,00
TMicro	4	Diffusore da stand a 2 vie, due altoparlanti, bass reflex, woofer da 10 cm MDS®-Bass, tweeter LDS da 26 mm, 87 dB, 4 ohm, potenza 20-150W. Struttura e telaio in lega di alluminio. 27 x 14 x 17 cm, 4 kg. Cadauno.	cad. 400,00
TMicro	5	Diffusore da pavimento a 2 vie, 3 altoparlanti, bass reflex, due woofer da 10 cm MDS®-Bass, tweeter LDS da 26 mm, 90 dB, 4 ohm, potenza 20-150W. Struttura e telaio in lega di alluminio. 105 x 12 x 13 cm, 9 kg. Cadauno.	cad. 600,00
TMicro	6	Diffusore da pavimento a 3 vie, 4 altoparlanti, bass reflex, tre woofer da 10 cm MDS®-Bass, tweeter LDS da 26 mm, 90 dB, 4 ohm, potenza 20-150W. Struttura e telaio in lega di alluminio. 112 x 14 x 17 cm, 13 kg. Cadauno.	cad. 900,00
TMicro	Center	Diffusore per canale centrale, 2 vie, 3 altoparlanti, bass reflex, due woofer da 10 cm MDS®-Bass, tweeter LDS da 26 mm, 90 dB, 4 ohm, potenza 20-150W. Struttura e telaio in lega di alluminio. 12 x 41 x 13 cm, 4 kg. Cadauno.	cad. 400,00